

Richtlinien für die Datenanlieferung

Wichtige Richtlinien für die Anlieferung von Dateien zur Herstellung von Schiebepanen sowie Großformat-Drucken Maßstab 1:10 mit 720 DPI oder Vektorgrafiken.

Das Bild muss im Maßstab 1:10, sowie mit einer minimalen Auflösung von 720 dpi, erstellt werden. Vor allem integrierte Bilder müssen diesen Anforderungen entsprechen, damit eine scharfe Darstellung gewährleistet werden kann.

RECHNEN SIE AUSREICHEND FREIRAUM EIN!

Schiebepanen/Tautliner:

Auf der Unterseite der Schiebeplane werden zu deren Befestigung, auf einer Höhe von 20 bis 42 cm, Spannverschlüsse montiert. Es ist ratsam, in diesem Bereich keine Texte oder Logos anzubringen. Rechnen Sie darüber hinaus genügend Überfüller (links und rechts je 20 cm) mit ein. Außerdem gibt es noch die Gummidichtlippe zu berücksichtigen, welche von Planenoberkante ca. 8 cm nach unten reicht.

Inlandplanen:

Zur Befestigung der Inlandplane werden unten Verschlüsse auf einer Höhe von 10 bis 15 cm und seitlich bis zu 27 cm nach innen montiert. Es ist ratsam, in diesem Bereich keine Texte oder Logos anzubringen. Rechnen Sie darüber hinaus genügend Überfüller (links und rechts je 20 cm und nach oben 10 cm) mit ein.

UMGANG MIT FARBEN

Wenn Sie Pantone-Farben verwenden, benutzen Sie bitte den Farbfächer „Pantone Solid Coated“. Um Fehler zu vermeiden, geben Sie bei Logos die Farben in RAL bzw. Pantone an. Auf Wunsch kann die Abnahme der Farben durch einen Probeandruck erfolgen. Bitte geben Sie uns das bekannt und rechnen Sie den zeitlichen Faktor mit ein (Probedatei drucken, Versand, Freigabe, Änderungswünsche usw.).

Bei fehlenden Farbangaben, können die Farben auch mit CMYK-Prozentwerten angegeben werden, dadurch kann es aber zu Farbunterschieden gegenüber bisherigen Druckmedien kommen. **RGB-Werte sind nicht zulässig!**

Was ist der Grund für die Farbvorgaben?

Das bedruckte Material besteht aus mehreren Weißtönen, wodurch das letztendlich sichtbare Ergebnis beeinflusst wird. Dazu kommt, dass die verschiedenen Tinten, die im grafischen Bereich zum Einsatz kommen, jeweils ihre eigene Pigmentstärke aufweisen. Die verwendeten Drucker mit 4-6 oder 8 Farben haben ebenfalls ihren ganz eigenen Einfluss auf das Ergebnis, als auch auf die Verschiedenheit der Auswahl der Software für den sogenannten RIP-Prozess. Kurzum, es kommt zu Farbdiskrepanzen im Ergebnis, wenn die zur Verfügung gestellten Dateien nicht mit den konkret benötigten Farbpreferenzen geliefert werden.

ANFERTIGEN VON BUCHSTABENKONTUREN

Es ist wichtig, dass die verwendeten Schriftpakete mitgesendet werden, oder sämtliche in der Datei vorhandenen Texte in Konturen umgewandelt sind.

PDF-EINSTELLUNGEN

Für ein optimales Ergebnis ist es wichtig, die vorbereitete Datei als zertifizierte PDF-Datei zu exportieren (HR-PDF), wobei im Exportmenü unbedingt die Einstellung „Keine Neuberechnung“ zu wählen ist.

DEUTLICHE ANGABE DER LKW-SEITE IM DATEINAMEN

Soll der Aufdruck auf beiden Seiten der Schiebeplane identisch sein, ist jeweils eine Datei für die Fahrerseite links, sowie für die Beifahrerseite rechts zu liefern (ACHTUNG hier bitte auch auf die Beschnittzugaben der Leervorlage achten!). Geben Sie die Seite im Dateinamen immer deutlich an. (Beispiel: name_rechts_1370x274.pdf)

DATENVERSAND

WeTransfer: <https://karoplan.wetransfer.com>